

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
BARRIER40_DOP_139841901

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

BARRIER 40

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4:

BARRIER 40
BARRIER 40

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα ατμών ελέγχου EN 13984:2013
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers EN 13984:2013

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

άσχετο

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 13984:2013

Κοινοποιημένος/-οι οργανισμός/-οί

CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. (No. 1390)

διενήργησε

δοκιμή τύπου

βάσει του συστήματος

3

και εξέδωσε

εκθέσεις δοκιμών

8. Δηλωθείσα απόδοση

βλέπε επόμενη σελίδα

see next page

9. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

BARRIER40_CPR_139841901

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 8.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:



Robert Blaas

νομιμος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Cortaccia, 01.01.2019

8. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία F	EN 13984:2013
Υδατοστεγανότητα	σύμφωνο	
Μετάδοσης υδρατμών (SD)	40 (-10/+10) m	
Ανθεκτικότητα των υδρατμούς αντίσταση ενάντια στη γήρανση	σύμφωνο	
Αντοχή στα αλκάλια	npd	
Η μέγιστη δύναμη έλξης MD	> 220 N/50mm	
Η μέγιστη δύναμη έλξης CD	> 190 N/50mm	
Επιμήκυνση MD	15 %	
Επιμήκυνση CD	15 %	
Αντοχή σε σχίσιμο MD	> 155 N	
Αντοχή σε σχίσιμο του CD	> 145 N	
Αντοχή σε κρούση	npd	
Κοινή δύναμη	npd	

Επικίνδυνες ουσίες - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Χωρίς

Download: www.rothoblaas.com